


SZCZEGÓŁ LUKARNY DACHOWEJ ŚCIANKA TRÓJKĄTNA



UWAGI:

1. Dla ostłonicia pionowych ścianek trójkątnych lukarn należy zastosować płyty włóknowo cementowe lub cementowe do stosowania na zewnątrz (np. Aquapanel outdoor firmy Knauf).
2. Dla powyższego szczegółu obowiązują uwagi zamieszczone na rysunku nr



PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO PROJEKTOWE
SPÓŁKA Z O.O.

02-130 WARSZAWA
ul. Gorlicka 13/61

Temat projektu: Projekt modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie

Stadium	PW	Skala	1:20
INWESTOR			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe 03-828 Warszawa ul. Mińska 52/54			
Nazwa rysunku			
SZCZEGÓŁ LUKARN AGRESTOWA 8			
Nr rysunku			
M-6/16-01/8-03			

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował :	arch. Marzenna Dragun upr. nr 3651/Gd/88	09.2016	
Opracował :			
Kreślił :			
Sprawił :			